

# Vattenposten Svanen

## Drift- och skötselinstruktion

Vattenposten Svanen används under den frostfria perioden. Skruva bort och ta in Vattenposten Svanen till ett tempererat utrymme innan temperaturen understiger 0 grader i utrymmet under markplattan. Efter vattensäsongen förvaras Svanen inomhus i ett tempererat utrymme.

Instruktion inför vinterförvaring:

1. Innan ni skruvar bort Svanen, kontrollera funktionen genom att trycka på pedalen. När ni släpper pedalen ska vattenposten (efter några sekunder) vara helt tät. Om så inte är fallet: se Byte av ventilrenoveringssats.
2. Ersätt Svanen med vintertäcklocket genom att lossa slangen från Svanens ventil och skruva sedan fast densamma enbart med handkraft på vintertäcklockets undersida. Lägg vintertäcklocket i position och skruva sedan fast vintertäcklocket med kupolmuttrarna. Glöm inte nylonbrickorna.
3. Vintertäcklocket har ett borrarat evakueringshål där vatten kan passera. Det innebär att vattenmatningen till era tappställen kan centralblåsas med tryckluft och genom det förhindra att kopplingar och slangar riskerar att frysa sönder.
4. Tvätta av Svanen inför vinterförvaring.
5. Smörj vid behov ventilinsatsen (tryckknappen) med ex. låsolja.
6. Klar för nästa säsong.

### **Byte av ventilrenoveringssats:**

Skruva bort pedalen genom att demontera insexbulten. Demontera den del som pedalen trycker på (tryckknappen) med en skiftnyckel. Montera dit den nya ventilrenoveringssatsen genom att skruva in den för hand så långt det går för att sedan dra åt den med en skiftnyckel lagom hårt, klart!

Ventilrenoveringssatsen har artikelnummer 539 på hemsidans prislista. Där finns även en bild.

Svärds Vattenposter AB

[www.vattenposten.se](http://www.vattenposten.se)