

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning vedrørende vandposten Svanen

Vandposten Svanen anvendes i den frostfrie periode. Afmonter vandposten Svanen og placér den i et tempereret rum, før temperaturen falder til under 0 grader i rummet under bundpladen. Efter vandingssæsonen bør Svanen opbevares indendørs i et tempereret rum.

Instruktion vedrørende vinteropbevaring:

1. Før du afmonterer Svanen, kontrollerer du funktionen ved at trykke på pedalen. Når du slipper pedalen, skal vandposten (efter et par sekunder) være helt tæt. Hvis dette ikke er tilfældet: Se Udskiftning af ventilreoveringssæt.
2. Udskift Svanen med vinterdækslet ved at løsne slangen fra Svanens ventil og derefter skrue den fast på vinterdækslets underside (brug kun håndkraft). Læg vinterdækslet på plads og skru vinterdækslet fast med hættemøtrikkerne. Glem ikke nylonskiverne.
3. Vinterdækslet har et boret udluftningshul, hvor vandet kan passere ud. Det betyder, at du kan gennemblæse vandslangerne til dine aftapningssteder med trykluft og herved forebygge, at fittings og slanger fryser i stykker.
4. Vask Svanen inden vinteropbevaring.
5. Smør ventilindsatsen (trykknappen) med fx låseolie efter behov.
6. Klar til næste sæson.

Udskiftning af ventilreoveringssæt:

Fjern pedalen ved at skrue unbracoskruen løs. Afmonter den del, som pedalen trykker på (trykknappen), med en skruenøgle. Montér det nye ventilreoveringssæt ved at skrue det så langt ind som det er muligt med håndkraft og efterspænd forsigtigt med en skruenøgle, så er det klart!

Ventilreoveringssættet har artikelnummer 539 på webstedets prisliste. Der findes også et billede der.